

Спецификация

Фундамент	Бетонные блоки 20x20x40 см – 8 штук в комплекте
Обвязка	Брус обрезной 100x150мм естественной влажности обработан антисептиком
Половые лаги	Под перегородки – Брус обрезной 100x150 мм Естественной влажности Обработан антисептиком Промежуточные – Доска обрезная 40x100мм. Естественной влажности Обработана антисептиком
Черновой пол	Доска обрезная 20x100мм естественной влажности обработана антисептиком
Черепной брусок	Брусок обрезной 40x50мм Естественной влажности Обработан антисептиком
Стены	Каркас стен – Брусок обрезной 40x100мм с шагом 600 мм. Камерной Сушки Отделка стен наружная – Имитация Бруса класс АВ Карельский профиль Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Ветро-гидроизоляция – Наноизол А или аналог Утепление – Плитное Knauff или аналог – 100 мм. Отделка стен внутренняя – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Наружная отделка крепиться на контррейку 20x30мм (вентиляционный зазор) Обработка антисептиком цвет на выбор
Перегородки	Каркас перегородок – Брусок обрезной 40x50мм с шагом 600 мм. Камерной сушки Без утепления Отделка перегородок – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди

Плинтус	Плинтус хвойный , финишные
Пол	Ветро-гидроизоляция – Наноизол А или аналог Утепление – Кнауфф Рулон или аналог – 100 мм. Пароизоляция пола – Наноизол В или аналог Чистовой пол – шпунтованная доска 28x90 Камерной сушки Крепеж в паз саморезы желтые через 1 доску Утепление пола в моечном отделении Керамзит
Потолки	Высота потолка – от 1,9м. до 2,1м. (+/-5см), Арочный потолок Пароизоляция – Наноизол В или аналог Чистовой потолок – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Утепление – Кнауфф рулон или аналог – 100 мм.
Наружная отделка	Места соединения бруса в углах обшиваются Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди
Межэтажное перекрытие	Доска обрезная 40x100мм с шагом 600 мм Камерной сушки
Фронтон	Каркас – Брусок обрезной 40x100мм с шагом 600 мм. Камерной Сушки Отделка стен наружная – Имитация Бруса класс АВ Карельский профиль Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Наружная отделка крепиться на контррейку 20x30мм (вентиляционный зазор)
Тип и высота конька	Двухскатная Конёк – 45 см.
Стропила	Доска обрезная 40x100мм с шагом 600 мм. Камерной сушки
Ветро-гидро защита	Наноизол В или аналог
Обрешетка	Доска обрезная 20x100мм, с шагом 300 мм. Камерной сушки
Покрытие кровли	Профилированный лист

Окна	ПВХ окна 1-камерные и фурнитурой: Окно 1-1,2м. – 1 шт. Окно 0,6-0,6м. – 1 шт.
Двери	Входная Каркасная дверь с утеплением Имитация бруса – 1 шт. (с фурнитурой с защелкой) Каркасная дверь с утеплением Имитация бруса – 1 шт. (с фурнитурой с защелкой) Каркасная дверь с утеплением Осиновая вагонка – 1 шт. (с фурнитурой с защелкой)
Печь	Банная металлическая печь “Ермак 12 сетка” Бакон Самовар для горячей воды на 50 литров Установка печи на кирпич Портал из оцинкованного железа Портал печки прокладывается базальтовой ватой Дымоход с выходом трубы в крышу с шибером ППУ с засыпкой керамзитом Мастер-флеш Дефлектор(ветрозащитный) Притопок 4 коробки камней
Отделка	Потолок, перегородки и стены обшиваются Осиновой вагонкой класса В , сборка на оцинкованные гвозди
Пол	Двухъярусные из цельной шлифованной сухой Осиновой доски толщиной 25 мм
Изоляция	Теплоотражающая банная фольга – Ондулис R 25 Termo
Вентиляция	Отдушина для проветривания
Сантехника	Слив по технологии Желоб с выводом гофрошланга 2 метра
Электрика	В раздевалке и моечном отделениях установлены Банные светильники – 2 шт Розетка над столиком – 1 шт. Выключатель – 2 шт. Автомат 16 А. – 1 шт. В парном отделении специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном – 2 шт. с Деревянными абажурами.

Мебель	Комплект мебели из осины: Стол и 2 лавки
Терраса (если есть)	
Столбы	Брус Сухой Строганный 100x150
Потолок	Хвойная Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки
Ограждение	Перила – Сухой строганной доски 40x100мм Ограждения – Сухой строганной доски 20x100мм
Пол	Террасная доска размер 37x88 вельвет Хвоя камерная сушка Крепеж на саморезы
Дополнительно	
Ступени ко входу,	