

Спецификация	
Фундамент	Бетонные блоки 20x20x40 см – 8 штук в комплекте
Обвязка	Брус обрезной 100x150мм естественной влажности обработан антисептиком
Половые лаги	Под перегородки – Брус обрезной 100x150 мм Естественной влажности Обработан антисептиком Промежуточные – Доска обрезная 40x100мм. Естественной влажности Обработана антисептиком
Черновой пол	Доска обрезная 20x100мм естественной влажности обработана антисептиком
Черепной брусок	Брусок обрезной 40x50мм Естественной влажности Обработан антисептиком
Стены	Каркас стен – Брусок обрезной 40x100мм с шагом 600 мм. Камерной Сушки Отделка стен наружная – Имитация Бруса класс АВ Карельский профиль Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Ветро-гидроизоляция – Ondutiss SMART A с перехлестом 10-15 см. Утепление – Плитное Knauff или аналог – 100 мм. Отделка стен внутренняя – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см. Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Наружная отделка крепиться на контррейку 20x30мм (вентиляционный зазор)
Перегородки	Каркас перегородок – Брусок обрезной 40x50мм с шагом 600 мм. Камерной сушки Утепление – Плитное Knauff или аналог – 50 мм. Отделка перегородок – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см.

	<p>Камерной сушки</p> <p>Сборка на оцинкованные гвозди</p>
Плинтус	Плинтус хвойный, финишные
Пол	<p>Ветро-гидроизоляция – Ondutiss SMART A с перехлестом 10-15 см.</p> <p>Утепление – Кнауфф Рулон или аналог – 100 мм.</p> <p>Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см.</p> <p>Чистовой пол – шпунтованная доска 28x90</p> <p>Камерной сушки</p> <p>Крепеж в паз саморезы желтые через 1 доску</p> <p>Утепление пола в моечном отделении Керамзит</p>
Потолки	<p>Высота потолка – от 2м. до 2,2м. (+/-5см),</p> <p>По скату</p> <p>Пароизоляция – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см.</p> <p>Чистовой потолок – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ</p> <p>Камерной сушки</p> <p>Сборка на оцинкованные гвозди</p> <p>Утепление – Кнауфф рулон или аналог – 100 мм.</p>
Наружная отделка	<p>Места соединения бруса в углах обшиваются Наличником или Доска 20x100</p> <p>Камерной сушки</p> <p>Сборка на оцинкованные гвозди</p>
Фронтон	<p>Каркас – Брусок обрезной 40x100мм с шагом 600 мм.</p> <p>Камерной Сушки</p> <p>Отделка стен наружная – Имитация Бруса класс АВ Карельский профиль</p> <p>Камерной сушки</p> <p>Сборка на оцинкованные гвозди</p> <p>Наружная отделка крепиться на контррейку 20x30мм (вентиляционный зазор)</p>
Тип и высота конька	<p>Двухскатная</p> <p>Конёк – 20 см</p>
Стропила	<p>Доска обрезная 40x100мм с шагом 600 мм.</p> <p>Камерной сушки</p>
Ветро-гидрозащита	Ondutiss SMART A с перехлестом 10-15 см.
Обрешетка	<p>Доска обрезная 20x100мм, с шагом 300 мм.</p> <p>Камерной сушки</p>
Контррейка	Брусок 20x30мм

Покрытие кровли	Профилированный лист Цвет на выбор
Окна	ПВХ окна 1-камерные и фурнитурой: По проекту
Двери	Входная ПВХ 1-камерное 0,8х2 м. – 1 шт. (с фурнитурой) Стеклянная дверь Матовая или Глянecь– 2 шт. (с фурнитурой с защелкой)
Печь	Банная металлическая печь “Ермак 12 сетка ПС Панорамное стекло” Баком Самовар для горячей воды на 50 литров Установка печи на кирпич Портал из нержавеющей стали Портал печки прокладывается базальтовой ватой Дымоход с выходом трубы в крышу с шибером ППУ с засыпкой керамзитом Мастер-флеш Дефлектор(ветрозащитный) Притопок 4 коробки камней
Отделка	Потолок, перегородки и стены обшиваются Осиновой вагонкой класса А (1 стык) , сборка на оцинкованные гвозди
Полог	Двухъярусные из цельной шлифованной сухой Осиновой доски толщиной 25 мм
Изоляция	Теплоотражающая банная фольга – Ондулис R 25 Termo
Вентиляция	Отдушина для проветривания
Сантехника	Слив по технологии Желоб с выводом гофрошланга 2 метра
Электрика	В раздевалке отделениях установлены Банные светильники – 1 шт. (в каждое отделение) Розетка над столиком – 1 шт. Выключатель – 2 шт. Автомат 16 А. – 1 шт. В парном отделении специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном – 2 шт. Абажуром с Гималайской солью керамическим патроном – 1 шт. под полог Уличные светильники (либо в поднебесник либо на стене)

	Скрытая проводка	
Мебель	Комплект мебели из осины: Стол и 2 лавки + 1 на террасу	
Терраса (если есть)		
Потолок	Доска строганная 20x100 с промежутком – 5мм Камерной сушки	
Пол	Террасная доска размер 37x88 вельвет Хвоя камерная сушка Крепеж на саморезы	
Покраска		
Наружные стены	Цвет и Антисептик или Краска	
Обналичка окон	Цвет и Антисептик или Краска	
Обналичка углов	Цвет и Антисептик или Краска	
Потолок на террасе	Цвет и Антисептик или Краска	
Полы терраса	Цвет и Антисептик или Краска	
Дополнительно		
Ступени ко входу, Дополнительная лавка на террасу, Дополнительно отделка окон рейками в цвет обналички		