

## Спецификация:

| Спецификация    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фундамент       | <p>Свайно-Винтовой __ свай</p> <p><b>Характеристики:</b> Первичное сырье, Толщина стенки 3,5 мм., Диаметр лопасти 250мм., Высота лопасти 160мм., Толщина лопасти 4мм., Засыпка ЦПС 150 с утрамбовыванием, Усиленные оголовки, Покраска двухкомпонентной грунт-эмалью.</p> <p>Гидроизоляция фундамента – Рубероид РПП-300 на сваи</p> <p>Крепеж Бруса к свае – Болты 8мм толщина с шайбой 2 шт. на 1 сваю</p> |
| Основание       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Обвязка         | <p>Одинарная</p> <p>Первый ряд</p> <p>Брус обрезной 100х150мм.</p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Естественной влажности</p> <p>Обработан антисептиком «ХМ-11» 2-х компонентный, невымываемый</p> <p>Крепеж на строительные гвозди</p>                                                                                                                                                                    |
| Половые лаги    | <p>Усиленные</p> <p>Брус обрезной 100х150мм с шагом 600 мм.</p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Естественной влажности</p> <p>Обработан антисептиком «ХМ-11» 2-х компонентный, невымываемый</p> <p>Крепеж на строительные гвозди</p>                                                                                                                                                                       |
| Черновой пол    | <p>Доска обрезная 20х100мм.</p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Естественной влажности</p> <p>Обработана антисептиком «ХМ-11» 2-х компонентный, невымываемый</p> <p>Настил на черепной брусок без крепежа</p>                                                                                                                                                                                              |
| Черепной брусок | <p>Брусок обрезная 40х50мм.</p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Естественной влажности</p> <p>Обработан антисептиком «ХМ-11» 2-х компонентный, невымываемый</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Крепеж на строительные гвозди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 этаж      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стены       | <p><b>Профилированный брус</b> – 100х150мм. брус имеет шип паз, шип</p> <p>Тип профиля – Прямой или Блок-хаус</p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p> <p>Крепеж на строительные гвозди</p> <p><b>Межвенцовый утеплитель</b> – джутовое полотно</p> <p>Количество венцов – 16</p> <p><b>Технология сборки: Теплый угол – коренной шип</b></p>                                                                                                                            |
| Перегородки | <p><b>Профилированный брус</b> – 100х150мм. брус имеет шип паз, шип</p> <p>Тип профиля – Прямой</p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p> <p>Крепеж на строительные гвозди</p> <p><b>Межвенцовый утеплитель</b> – джутовое полотно</p> <p>Количество венцов – 16</p> <p><b>Технология сборки: Теплый угол – коренной шип</b></p>                                                                                                                                          |
| Плинтус     | <p><b>Плинтус хвойный</b></p> <p>Крепеж на оцинкованные гвозди финишные</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Пол         | <p><b>Ветро-гидроизоляция</b> – Ondutiss SMART A с перехлестом 10-15 см.</p> <p>Умная ветрозащитная плёнка</p> <p>Утепление – Knauff Тисма серия TR- 100 мм.</p> <p>Экологически чистая негорючая минеральная вата</p> <p><b>Пароизоляция</b> – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см.</p> <p>Умная пароизоляционная плёнка</p> <p><b>Чистовой пол</b> – Шпунтованная доска 28х90 мм.</p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p> <p>Крепеж на саморезы через 1 доску</p> |
| Потолки     | <p><b>Высота потолка</b> – 2,15м (+/-5см)</p> <p><b>Прямой потолок</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p><b>Количество венцов – 16</b></p> <p>Чистовой потолок – Хвойной Вагонка 14х90 класс АВ</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p> <p>Крепеж на оцинкованные гвозди</p> <p><b>Утепление</b> – Knauff Тисма серия TR – 100 мм.</p> <p>Экологически чистая негорючая минеральная вата</p> <p><b>Пароизоляция</b> – Ondutiss SMART B с перехлестом 10-15 см.</p> <p>Умная пароизоляционная плёнка</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Наружная отделка      | <p>Места соединения бруса в углах обшиваются</p> <p><b>Доска 20х95 Строганная</b></p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p> <p>Крепеж на оцинкованные гвозди</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Межэтажное перекрытие | <p><b>Усиленное</b></p> <p><b>Доска обрезная 40х150мм.</b> с шагом 600 мм.</p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p> <p>Крепеж на строительные гвозди</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Фронтон</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Фронтон               | <p><b>Доска обрезная 40х100мм.</b> с шагом 600 мм.</p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p> <p>Крепеж на строительные гвозди</p> <p><b>Отделка стен наружная</b> – Имитация Бруса класс АВ</p> <p>Карельский профиль с удлинённым шипом и пазом</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p> <p>Крепеж на оцинкованные</p> <p><b>Ветро-гидроизоляция</b> – Ondutiss SMART A с перехлестом 10-15 см.</p> <p>Умная ветрозащитная плёнка</p> <p><b>Наружная контррейка</b> (вентиляционный зазор) – 40х40мм. брусok строганный</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Северный лес Сосна, Ель<br>Крепеж на строительные гвозди                                                                                                                                                                                                                            |
| Кровля                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип и высота конька       | Двухскатная прямая<br>Высота конька 1 м.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стропила                  | Усиленные<br>Выносные стропила<br>Доска обрезная 40х150мм. с шагом 600 мм.<br>Северный лес Сосна, Ель<br>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)<br>Крепеж на строительные гвозди                                                                               |
| Ветро-гидро защита        | Ondutiss SMART AM с перехлестом 10-15 см.<br>Умная, Трёхслойная, Супердиффузионная мембрана                                                                                                                                                                                         |
| Обрешетка                 | Доска обрезная 20х100мм. с шагом 300 мм.<br>Северный лес Сосна, Ель<br>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)<br>Крепеж на строительные гвозди                                                                                                                 |
| Контр обрешётка           | Строганный брусок 40х40мм. (вентиляционный зазор)<br>Северный лес Сосна, Ель<br>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)<br>Крепеж на строительные гвозди                                                                                                        |
| Покрытие кровли, элементы | Ондулин<br>Цвет – на выбор<br>Элементы кровли: Фигурный конек с продухом, ветровые планки, карнизная планка, торцевая планка, планка примыкания, аэролента под конек, ендова внутренняя и наружная, капельник.<br>Виды элементов кровли подбираются индивидуально под каждую кровлю |
| Поднебесники              | 30см. (3 доски с вент зазором)<br>Доска Строганная 20х95мм.<br>Северный лес Сосна, Ель<br>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)<br>Крепеж на оцинкованные гвозди                                                                                              |

| Окна      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окна      | <p><b>ПВХ окна 1-камерные</b></p> <p>Армированный профиль</p> <p>Поворотно-откидные</p> <p>Заполнение профиля (4х24х4 или 4х10х4х10х4)</p> <p>Два типопрофиля:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melke Lite 60 фурнитура Futuruss</li> <li>2. Grunder 60 фурнитура Accado</li> </ol> <p>Количество и размеры по проекту</p> <p><b>Цвет внутри – Белый</b></p> <p><b>Цвет снаружи – Белый</b></p> <p>Проемы пропениваются Монтажной пеной</p> <p><b>Металлические ройки в проемы брусовые проемы</b></p> |
| Доборы    | <p><b>Доска Строганная 20х95мм.</b></p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Обналичка | Наличник хвойный 80х12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Двери     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Двери     | <p>Дверь деревянная с фурнитурой – кол-во согласно проекту</p> <p>Проемы пропениваются Монтажной пеной</p> <p><b>Металлические ройки в проемы в брусовые проемы</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Доборы    | <p><b>Доска Строганная 20х95мм.</b></p> <p>Северный лес Сосна, Ель</p> <p>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Обналичка | Наличник хвойный 80х12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Парная    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Печь      | <p>Печь на выбор:</p> <p><b>Банная металлическая печь “Ермак 12 сетка”</b></p> <p><b>Или</b></p> <p><b>Банная металлическая печь “Каминика Мастер 12”</b></p> <p>Баком Самовар для горячей воды на 50 литров на трубе</p> <p>Вывод горячей воды (Шлаг гофрированный металлический и кран)</p> <p>Установка печи на кирпич</p>                                                                                                                                                                                       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Портал из кирпичной кладки на Огнеупорную смесь<br>Портал печки прокладывается базальтовой ватой<br>Лист Минерита со втулками 1,2х0,6 м. Над кирпичной кладкой<br>Дымоход с выходом трубы в крышу с шибером,<br>ППУ с засыпкой керамзитом,<br>Юбка на сэндвич трубу<br>Мастер-флэш<br>Дефлектор(ветрозащитный)<br>Притопок<br><b>4 коробки камней</b> |
| Отделка парилки            | Потолок, перегородки и стены обшиваются<br><b>Осиновой Вагонкой класса В</b><br><b>Крепеж на оцинкованные гвозди финишные</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Полог                      | Двухъярусные из цельной шлифованной сухой <b>Осиновой доски</b><br><b>толщиной 25 мм</b><br><b>Крепеж на в потайную</b><br><b>Каркас полога брусок 40х40 и доска 40х100 строганная сухие</b>                                                                                                                                                          |
| Изоляция                   | Теплоотражающая банная фольга – <b>Ондутис R 25 Termo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дополнительно              | Отдушина для проветривания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Помывочная</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сантехника                 | Слив по по технологии <b>Желоб</b><br>гофра-шланга наружу 3м.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Терраса (если есть)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Столбы                     | <b>Брус 150х150 или 100х150</b> Строганный<br>Северный лес Сосна, Ель<br>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)<br>(размер по ширине каркаса или бруса)                                                                                                                                                                          |
| Потолок                    | Чистовой потолок – <b>Доска Строганная 20х95мм. с зазором.</b><br>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)<br>сборка на оцинкованные гвозди                                                                                                                                                                                        |
| Ограждение                 | Перила и Ограждения – <b>Доска 40х100 и Доска 20х100</b> Строганная<br>(Северный лес Сосна, Ель)                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)                                                                                                                |
| Пол                                                                                          | Террасная доска размер 37х88 вельвет<br><br>Северный лес Сосна, Ель<br><br>Камерной сушки (от 10% до 20% Транспортировочная влажность)<br><br>Крепеж с зазором на саморезы |
| Дополнительно                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| Ступени ко входу, Стол и 2 лавки, Вентиляционные решетки во фронтон 6 шт + 1шт для отдушины. |                                                                                                                                                                            |