

Спецификация	
Фундамент	Бетонные блоки 20х20х40 см – 8 штук в комплекте
Обвязка	Брус обрезной 100х150мм естественной влажности обработан антисептиком
Половые лаги	Под перегородки – Брус обрезной 100х150 мм Естественной влажности Обработан антисептиком Промежуточные – Доска обрезная 40х100мм. Естественной влажности Обработана антисептиком
Черновой пол	Доска обрезная 20х100мм естественной влажности обработана антисептиком
Черепной брусок	Брусок обрезной 40х50мм Естественной влажности Обработан антисептиком
Стены	Профилированный брус 100х150мм (в чистоте после профилирования 90х140 мм) Тип «Блок-Хаус» или Прямой, брус имеет шип паз, шип. Камерной сушки Между венцами сруба прокладывается утеплитель – джутовое полотно 50мм. Сборка на 200мм. Гвозди 14 Венцов Сборка в Теплый угол Обработка антисептиком цвет на выбор
Перегородки	Каркас перегородок – Брусок обрезной 40х50мм с шагом 600 мм. Камерной сушки Без утепления Отделка перегородок – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди
Плинтус	Плинтус хвойный , финишные
Пол	Ветро-гидроизоляция – Наноизол А или аналог Утепление – Knauff Рулон или аналог – 100 мм. Пароизоляция пола – Наноизол В или аналог

	Чистовой пол – шпунтованная доска 28х90 Камерной сушки Крепеж в паз саморезы желтые через 1 доску Утепление пола в моечном отделении Керамзит
Потолки	Высота потолка – от 1,9м. до 2,1м. (+/-5см), 14 Венцов Арочный потолок Пароизоляция – Наноизол В или аналог Чистовой потолок – Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди Утепление – Knauff рулон или аналог – 100 мм.
Наружная отделка	Места соединения бруса в углах обшиваются Хвойной Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки Сборка на оцинкованные гвозди
Межэтажное перекрытие	Доска обрезная 40х100мм с шагом 600 мм Камерной сушки
Фронтон	Профилированный брус 100х150 мм (в чистоте после профилирования 90х140 мм) Тип «Блок-Хаус» или Прямой, брус имеет шип паз, шип. Камерной сушки
Тип и высота конька	Двухскатная Конёк – 45 см.
Стропила	Доска обрезная 40х100мм с шагом 600 мм. Камерной сушки
Ветро-гидро защита	Наноизол В или аналог
Обрешетка	Доска обрезная 20х100мм, с шагом 300 мм. Камерной сушки
Покрытие кровли	Профилированный лист
Окна	ПВХ окна 1-камерные и фурнитурой: Окно 1-1,2м. – 1 шт. Окно 0,6-0,6м. – 1 шт. Обсадные Ройки в проемы

Двери	Входная Каркасная дверь с утеплением Имитация бруса – 1 шт. (с фурнитурой с защелкой) Обсадные Ройки Входной проём Каркасная дверь с утеплением Имитация бруса – 1 шт. (с фурнитурой с защелкой) Каркасная дверь с утеплением Осиновая вагонка – 1 шт. (с фурнитурой с защелкой)
Печь	Банная металлическая печь “Ермак 12 сетка” Баком Самовар для горячей воды на 50 литров Установка печи на кирпич Портал из оцинкованного железа Портал печки прокладывается базальтовой ватой Дымоход с выходом трубы в крышу с шибером ППУ с засыпкой керамзитом Мастер-флеш Дефлектор(ветрозащитный) Притопок 4 коробки камней
Отделка	Потолок, перегородки и стены обшиваются Осиновой вагонкой класса В , сборка на оцинкованные гвозди
Пол	Двухъярусные из цельной шлифованной сухой Осиновой доски толщиной 25 мм
Изоляция	Теплоотражающая банная фольга – Ондулис R 25 Termo
Вентиляция	Отдушина для проветривания
Сантехника	Слив по технологии Желоб с выводом гофрошланга 2 метра
Электрика	В раздевалке и моечном отделении установлены Банные светильники – 2 шт Розетка над столиком – 1 шт. Выключатель – 2 шт. Автомат 16 А. – 1 шт. В парном отделении специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном – 2 шт. с Деревянными абажурами.
Мебель	Комплект мебели из осины: Стол и 2 лавки
Терраса (если есть)	

Столбы	Брус Сухой Строганный 100х150
Потолок	Хвойная Вагонка 12-16мм. класс АВ Камерной сушки
Ограждение	Перила – Сухой строганной доски 40х100мм Ограждения – Сухой строганной доски 20х100мм
Пол	Террасная доска размер 37х88 вельвет Хвоя камерная сушка Крепеж на саморезы
Дополнительно	
Ступени ко входу,	